

Terracryl genel amaçlı, iç ve dış cephede kullanılabilen akrilik mastik, çatlak ve bileşim derzleri tamir dolgu macunudur. Normal mastiklerin yeterli olmadığı durumlarda uygulandığı yüzeye esnek, su geçirmez, toza ve neme karşı dayanıklı, boyanabilir bir yüzey oluşturur.

ÖZELLİKLER

Terracryl, iç ve dış cephe yüzeylerde kullanılabilen akrilik esaslı ve esnek yapılı mastik olup genel olarak aşağıdaki avantajlara sahiptir:

- Su geçirmezdir.
- Hava koşullarına dayanıklıdır.
- Esnekliği kalıcıdır ($\pm$ % 15).
- Hızlı kurur.
- Uygulaması kolaydır.
- Her türlü yüzeyde yüksek yapışkanlık sağlar
- 24 saat sonra üzerine boya uygulanabilir.

KULANIM ALANI

- Beton elemanların birleşimlerinde
- Kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde
- Süpürgelik ve pervazların arkasında
- Sıva ve beton çatlaklarının tamirinde
- Yüksek esnekliğin gerekli olduğu farklı malzemelerin birleşim yerlerinde.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Tozlu ve kabarmış yüzeylerde astarlama yapılması önemle tavsiye edilir. Önceden boyanmış yüzeylere dolgu uygulanırken, ilk önce su-soda çözeltisiyle yüzey yıkanmalı ve uygulama öncesi kurumaya bırakılmalıdır.

ASTARLAMA

Eski veya yeni yüzeylerin astarlanmasına gerek yoktur, ancak tozlanma veya kabarma belirtisi gösteren yüzeyler ile alçı ve alçıpan yüzeylerde uygulama öncesi 1:1 oranında sulandırılmış TERRACO Terrastar veya 1/10 oranında sulandırılmış Terrabond A ile astarlanması tavsiye edilir.

UYGULAMA

Çatlakların doldurulması için, çatlağın "V" şeklinde açılması ve yüzeyin astarlanması gerekir. Yüzeye bir kat Terracryl, spatula veya mala ile uygulandıktan sonra yüzey düzgünleştirilir. Kartuş uygulamasında, uç 45° açı ile kesilerek uygulamaya geçilir. Büzülmeyi önlemek için yeni bir kat daha uygulamadan önce ilk uygulama 24 saat kurumaya bırakılmalıdır. Uygulama ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır.

Uygulama sonrası kullanılan el aletlerinin su ile temizlenmesi gerekir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terracryl 25, kg plastik kova ve 310 ml plastik kartuş ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme temiz ve kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Kullanıma üretim tarihi en eski olan malzemeden başlanmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Esnek ve boyanabilir çatlak tamir ve dolgu mastiği
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Dolgular	Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
İnceltme	Gerektiği takdirde su ile inceltilebilir.
Yoğunluk	1,4
Uygulama	Mala veya ıspatula ile
Genleşme	Orijinal aralığın $\pm\%15$ 'i (-30 ile +90°C aralığında)
Toksisite	Toksik madde içermez
Kuruma	3-4 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj	25 kg plastik kova, 310 ml kartuş ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr