

Terraproof, çimento esaslı, akrilik polimer takviyeli bir su yalıtım sıvası ve şapıdır. Terraproof, sağlam yapısı sayesinde aşırı iklim koşullarında kullanıma uygundur. Beton, tuğla, briket gibi, değişik eski ve yeni yüzeylere etkin bir şekilde yapışır. Terraproof UV'ye, kirlenmeye ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

ÖZELLİKLER

Terraproof, hidrolik ve organik bağlayıcılar ve su geçirimsiz katkı maddeleri ile güçlendirilmiş tek bileşenli bir izolasyon harcı olarak formüle edilmiştir.

KULLANIM ALANI

Kalın bir izolasyon katmanı oluşturmak amacıyla veya su geçirimsiz bir sıva olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin her türlü kir, toz, yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Yüzey hatalarını giderin.

HARÇ HAZIRLAMA

Ağırlıkça yaklaşık 4 birim malzemeye 1 birim su eklenerek yüksek devirli karıştırıcıyla 3-5 dakika karıştırınız. Su miktarı hava şartlarına göre değişebilir. Karışım yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Terraproof, 1 saat içerisinde tüketilecek kadar hazırlanmalıdır.

UYGULAMA

Mala ile veya püskürterek, en az 10 mm kalınlıkta uygulayınız. Püskürtme uygulaması için yeterli su miktarıyla doğru kıvamı ayarlayınız. Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama +5°C altında yapılmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurun.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terraproof, 25 kg kraft torbalarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Tek bileşenli su yalıtım sıvası ve şapı
Bağlayıcılar	Hidrolik ve organik
Dolgular	Hassas sınıflandırılmış, reaksiyona girmeyen ince dolgular
Katkılar	Akışkanlaştırıcılar, aderans artırıcı ve su tutucu katkılar
İnceltme	Su ile
Tüketim	Yaklaşık 15 kg/m ² /cm
Uygulama	Mala veya püskürtme makinesi
Kuruma Süresi	3 saat, tam kuruma 24 saat
Toksosite	Toksik madde içermez
Ambalaj	25 kg kraft torbalar. Palette 64 torba.
Depolama	6 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr