

Weathercoat SP, tek bileşenli, esnekliğini sürekli koruyan, yüksek kaliteli bir su yalıtım malzemesidir. Weathercoat SP, uzun ömürlü esneklik özelliğiyle aşırı iklim koşullarında kullanıma uygundur. Beton, asfalt, seramik gibi, değişik eski ve yeni yüzeylere etkin bir şekilde yapışır. Weathercoat SP UV'ye, kirlenmeye ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

ÖZELLİKLER

Weathercoat SP, çimento-akrilik esaslı tozdan oluşan su yalıtım malzemesi olup, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Uzun ömürlü yalıtım sağlar
- Aşınmaya dirençlidir
- Toksik değildir
- Su depoları için uygundur
- Suyu dayanıklıdır
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir
- Esnekliği yüksektir
- Nefes alır
- Üzerine çimentolu harçlar uygulanabilir
- Yüzey çatlaklarını köprüler

KULLANIM ALANI

Çatı, dış cephe, temel, istinat duvarı, havuz, ıslak hacim zemini, su deposu gibi çoğu inşaat yüzeylerinin su yalıtımında güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeylerin her türlü kir, toz, yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Yüzey hatalarını giderin.

HARÇ HAZIRLAMA

Ağırlıkça yaklaşık 4 birim malzemeye 1 birim su eklenerek yüksek devirli karıştırıcıyla 3-5 dakika karıştırınız. Su miktarı hava şartlarına göre değişebilir. Karışım yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde tüketilecek kadar hazırlanmalıdır.

UYGULAMA

Fırça, rulo veya püskürterek uygulayınız. Püskürtme uygulaması için yeterli su miktarıyla doğru kıvamı ayarlayınız. Katlar arası kuruma için 3-4 saat civarında bekleyiniz. Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama +5°C altında yapılmamalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurun.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Weathercoat SP SP, 20 kg kraft torbalarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Tek bileşenli esnek su yalıtım sistemi
Bağlayıcılar	Hidrolik ve organik
Dolgular	Hassas sınıflandırılmış, reaksiyona girmeyen ince dolgular
Katkılar	Akışkanlaştırıcılar, aderans artırıcı ve su tutucu katkılar
İnceltme	Su ile
Tüketim	Yaklaşık 1,5 kg/m ² /mm
Uygulama	Rulo, fırça veya püskürtme makinesi
Kuruma Süresi	3 saat
Toksosite	Toksik madde içermez
Ambalaj	20 kg kraft torbalar. Palette 64 torba.
Depolama	6 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr